

ASiL-23A

Akaryakit Römork

ASiL



www.mptindustry.com info@mptindustry.com

ASİL-21 NATO Tipi Askeri Römork ASİL-21 NATO Type Military Trailer

Run-Flat Teknolojisi
Sayesi Patlamayan
Lastikler (Opsiyonel)

Stepne




Yakıt Tankı

Park Ayağı

Genel Özellikler General Features



3.000 kg Yük
Taşıma
Kapasitesi



Çelik
Gövde



Araziye Uygun



Askeri
Standartlara
Uygunluk



Çevresel
Koşullara
Uygunluk

ÇEVRESEL TESTLER

Düşük Basınç (Operasyonel)	En az 3000 m
Güneş Yüğü	MIL-STD-810G, Method 505.5, Prosedüre I, Kategori A2
Yüksek Sıcaklık (Operasyonel)	MIL-STD-810G, Method 501.5, Prosedüre II, 49°C-Solar Radyasyon
Yüksek Sıcaklık (Depolama)	MIL-STD-810G, Method 501.5, Prosedüre I, 60°C
Düşük Sıcaklık (Operasyonel)	MIL-STD-810G, Method 502.5, Prosedüre II, -32°C
Düşük Sıcaklık (Depolama)	MIL-STD-810G, Method 502.5, Prosedüre I, -40 °C
Nem	MIL-STD-810G, Method 507.5, Prosedüre II, Figure 507.5-7de
Yağmur	MIL-STD-810G, Method 508.5, Prosedüre II
Titreşim	MIL-STD-810G, Method 514.6, Prosedüre I, Kategori 4, Tablo 514.6 C-VI, Figure 514.6 C-3'ye (3 eksen)
Şok	MIL-STD-810G, Method 516.6, Prosedüre I, Fonksiyonel şok, 20 g 11 ms, Tablo 516.6-II, Testere dış 3 eksen.
Toz ve Kum	MIL-STD-810G, Method 510.5, Prosedüre I, Prosedür II

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yakıt ikmali için uygun bağlantı elemanları ve gerekli ekipmanlar (Suitable fasteners and necessary equipment for refueling)
- Yakıt Tankı net taşıma kapasitesi 2500 kg (Fuel Tank net carrying capacity 2500 kg)
- Tankerdeki akaryakıtı basma, dışarıdan akaryakıt ekleme (Pumping fuel in the tanker, adding fuel from outside)
- Çelik Gövde (Steel Body)
- Tek Aks Sistemli (Single Axle System)
- Çekici Araca Uygun Manevra ve Emniyet Zincirli (Suitable for Tow Truck with Maneuver and Safety Chain)
- Taktik Tekerlekli Kamyon ile Çekilebilen (Towed by Tactical Wheeled Truck)
- 3000 kg Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi (3000 kg Payload Carrying Capacity)
- El ve Hava freni (Hand and Airbrake)
- STANAG 4101 Kendi Etrafında Dönebilen Yaylı Çeki (STANAG 4101 Rotatable Spring Check)
- Taktik Tekerlekli İz Belli Etmeme Özelliği (Tactical Wheeled Anti-Track Feature)
- IP67 Sızdırmazlık Özellikli Aydınlatma Sistemi (Lighting System with IPX8 Sealing Feature)
- Römork Sabitleme ve Düzleme Ayaklı (With Trailer Fixing and Leveling Feet)
- Çekici Araçtan Bağımsız Yönlendirilebilir Hareket Kabiliyeti (Steerable Movement Capability Independent of Towing Vehicle)
- Hava, Kara ve Demiryolu Nakliyesine Uygun (Suitable for Air, Land and Railway Transportation)
- Avadanlık Dolabı (Tool Cabinet)
- Makas ve Amortisör Süspansiyon Yapısına Sahip (Has Spring and Shock Absorber Suspension Structure)

